

**ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN İZOLATÖR DEMİR TIPLERİ SEÇİM CETVELİ**

İletken Kesiti	İzolatör Tipi	Durdurucu İzo. Demiri	TAŞIYICI İZOLATÖR DEMİR TIPI															
			180°-175°	170°	165°	160°	155°	150°	145°	140°	135°	130°	125°	120°	110°	100°	80°	
ROSE	N 80	B 80	A 80						B 80						2*B 80			
LİLİ	N 80	B 80	A 80						B 80						2*B 80			
İRİS	N 80	B 80	A 80						B 80						2*B 80			
PANSY	N 80	B 80	A 80						B 80						2*B 80			
POPY	N 80	B 80	A 80						B 80						2*B 80			
ASTER	N 95	2*B 95							B 95						2*B 895			
PHLOX	N 95	2*B 95							B 95						2*B 95			

**Not :** 1-) 140° den küçük açılarda ve durdurucu direklerde iletkenler durdurucu bağ ile bağlanacak ve zincir izolatör tek gergi takımı kullanılacaktır.  
2-) Demiryolu, Devlet karayolu atlamalarında zincir izolatör çift gergi takımı kullanılacaktır.

İzolatör Demiri	İzolatör gerilim kV	Dayanacağı kuvvet (kg)
A80	1	75
B80	1	260
B95	1	300
B6	6	200
B15	15	200
B35	35	450
C35	35	220
D80	1	55
D95	1	90